

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

M-PM crystal

Patikrinimo data: 17.07.2023

Katalogo Nr.: 176

Puslapis 1 iš 9

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**1.1. Produkto identifikatorius**

M-PM crystal

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**Medžiagos ar mišinio paskirtis**

Medžiaga, skirta dantų medicinos prietaisams gaminti.

Nerekomenduojama naudoti

Nenaudoti asmeninėms reikmėms (buityje).

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Įmonė:	Merz Dental GmbH	
Adresas:	Kieferweg 1	
Miestas:	D-24321 Luetjenburg (GERMANY)	
Telefonas:	+49-(0)4381-403-0	Telefaksas: +49-(0)4381-403-100
El. paštas:	info@merz-dental.de	
Asmuo pasiteirauti:	Dipl. Chem Dr. Thomas Panther	Telefonas: +49-(0)4381-403-448
El. paštas:	Thomas.Panther@merz-dental.de	
Internet:	www.merz-dental.de	
Atsakingas skyrius:	Qualitaetssicherung (Quality Assurance)	

1.4. Pagalbos telefono numeris: +49-(0)551-19240 (Giftinformationszentrum-Nord)**Kiti duomenys**

nėra

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai**2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008**

Šis mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

2.2. Ženklavimo elementai**Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008****Tam tikrų mišinių specialus ženklavimas**

EUH208	Sudėtyje yra metilmetakrilatas. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH210	Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Papildoma rekomendacija

Šio produkto neprivaloma ženklinti pagal ES direktyvas ar atitinkamus nacionalinius įstatymus.

2.3. Kiti pavojai

Smulkinant sausą produktą susidaro sveikatai kenksmingos dulkės. Įkvėptos dulkės gali sudirginti kvėpavimo takus.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**3.2. Mišiniai****Cheminės charakteristikos**

Polimetilmetakrilato pagrindu pagamintas plastikas

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

M-PM crystal

Patikrinimo data: 17.07.2023

Katalogo Nr.: 176

Puslapis 2 iš 9

Svarbios sudedamosios medžiagos

CAS Nr.	Cheminės Pavojaus			Dalis
	EB Nr.	Indekso Nr.	REACH Nr.	
	Klasifikacija (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)			
80-62-6	metilmetakrilatas			0,1 - < 1 %
	201-297-1	607-035-00-6	01-2119452498-28	
	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335			

H ir EUH frazių formuluotė: žr. 16 skirsnyje.

Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

CAS Nr.	EB Nr.	Cheminės Pavojaus	Dalis
		Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE	
80-62-6	201-297-1	metilmetakrilatas	0,1 - < 1 %
	įkvėpiamas: LC50 = 29,8 mg/l (garai); odos: LD50 = > 5000 mg/kg; oralinis: LD50 = 7872 mg/kg		

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrieji nurodymai

Nereikia imtis specialių priemonių.

Įkvėpus

Susidarius dulkėms: Įleiskite gryno oro.

Patekus ant odos

Susidarius dulkėms Odą nuplauti vandeniu.

Patekus į akis

Nedelsdami atsargiai ir kruopščiai išskalaukite akių vonėle ar vandeniu. Jei peršti akis, kreipkitės į gydytoją.

Prarijus

Nedelsdami išskalaukite burną ir išgerkite daug vandens. Iki šiol nežinomi jokie simptomai. Atkreipti dėmesį į tai, jog vemiant yra pavojus paspringti. Kilus abejonėms arba pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją patarimo.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Alerginės reakcijos

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptomų gydymas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės

Gesinimo priemonės pritaikykite prie gaisro aplinkos. Vandens rūkas, Putos, Anglies dioksidas (CO₂), Gesinimo milteliai

Netinkamos gesinimo priemonės

Stipri vandens srovė

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

B090685 Ši medžiaga yra degi, bet ne lengvai užsidegianti.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą. Dėvėkite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą ir apsauginį kombinezoną nuo chemikalų. Gesinimo priemonės pritaikykite prie gaisro aplinkos. Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai. Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandens telkinius. Imkitės atsargumo priemonių naudodami anglies dioksidą uždaroose patalpose. Anglies

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Patikrinimo data: 17.07.2023

M-PM crystal

Katalogo Nr.: 176

Puslapis 3 iš 9

dioksidas gali išstumti deguonį.

Papildomi nurodymai

Sprogimo arba gaisro atveju neįkvėpti dujų.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros****Bendra informacija**

Venkite dulkių susidarymo. Susidarius garams, dulkėms ir aerozoliams, naudokite kvėpavimo organų apsaugą.

Naudoti individualias apsaugos priemones.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**Kita informacija**

Surinkite mechanškai. Adsorbuotą medžiagą išmeskite pagal skyrių "Išmetimas". Kietas medžiagas surinkite drėgnas ir susiurbkite. Surinkimui naudokite aprobuotą pramoninį dulkių siurbį. Nešluokite sauso, jei gali susidaryti dulkės ar statinė įkrova.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Saugus naudojimas: žiūrėkite 7 skirsnį.

Asmens apsauga: žiūrėkite skirsnis 8

Atliekų šalinimas: žiūrėkite skirsnis 13

Saugus naudojimas: žiūrėkite 7 skirsnį.. Asmens apsauga: žiūrėkite skirsnis 8. Atliekų šalinimas: žiūrėkite skirsnis 13.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Priemonės, siekiant sulaikyti aerozolio ir dulkių susidarymą. Neįkvėpti dulkių. Dulkes reiktų iš karto susiurbti jų atsiradimo vietoje. Jei nėra vietinio išsiurbimo arba jis nepakankamas, pagal galimybes gerai vėdinkite darbo teritoriją.

Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogdimo pavojaus

Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.

Patarimai dėl bendros darbo higienos

Nuvilkite užterštus drabužius. Prieš pertraukus ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas. Naudojant nevalgyti ir negerti. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti, neuostyti. Neįkvėpti dulkių. Bendros saugos bei higienos priemonės.

Papildomi nurodymai

Dulkes reiktų iš karto susiurbti jų atsiradimo vietoje.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms**

nėra

Nuorodos dėl laikymo bendroje patalpoje

nėra

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo būdas (-ai): Laikykites vartojimo instrukcijos nuorodų.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**8.1. Kontrolės parametrai**

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

M-PM crystal

Patikrinimo data: 17.07.2023

Katalogo Nr.: 176

Puslapis 4 iš 9

Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore

CAS Nr.	Pavadinimas	ppm	mg/m ³	pl/cm ³	Category	Šaltinis
80-62-6	Metilmetakrilatas	50	208		IPRD (8 h)	
		100	416		TPRD (15 min)	

DNEL/DMEL vertės

CAS Nr.	Pavadinimas	Ekspozicijos kelias	Poveikos	Vertė
80-62-6	metilmetakrilatas			
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis		įkvėpiamas	vietinis	210 mg/m ³
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis		odos	sisteminis	13,67 mg/kg kūno masės per dieną

PNEC vertės

CAS Nr.	Pavadinimas	Vertė
80-62-6	metilmetakrilatas	
Gėlas vanduo		< 0,94 mg/l
Jūros vanduo		< 0,94 mg/l
Dirvožemis		-----
Oras		-----

8.2. Poveikio kontrolės priemonės



Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Naudojant atvirą pagal galimybes naudokite įrenginį su vietiniu išsiurbimu. Rankinis instrumentas su integruotu nusiurbimu. Naudokite "veiksmingą išsiurbimą" pagal 2001/59/EB (7A priedą).. Naudokite rankinius ar lėtus įtaisus, jei reikia, su dulkių surinkimo mechanizmais! Jei naudojami greiti prietaisai, juose visada reikia įmontuoti tokią įrangą.

Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

Akių ir (arba) veido apsauga

Naudoti akių (veido) apsaugos priemonės. Apsauginiai akiniai, skirti apsaugai nuo dulkių.

Rankų apsauga

Dirbant su cheminėmis medžiagomis būtina dėvėti tik CE ženklu pažymėtas apsaugines pirštines nuo chemikalų, įskaitant keturženklį kontrolinį numerį. Apsaugines pirštines nuo chemikalų atitinkamai darbo vietai pasirinkite pagal jų pritaikymą dirbti su pavojingų medžiagų koncentracijomis ir kiekiais.

Odos apsauga

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

Kvėpavimo sistemos apsauga

Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Jei negalima imtis techninių išsiurbimo ar vėdinimo priemonių arba jų nepakanka, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugą. Kvėpavimo takų apsauga reikalinga esant: ribinės vertės viršijimas. Būtina laikytis nešiojimo trukmės apribojimų pagal GefStoffV kartu su taisyklėmis dėl kvėpavimo takų apsaugos priemonių (BGR 190) naudojimo.

Poveikio aplinkai kontrolė

Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

M-PM crystal

Patikrinimo data: 17.07.2023

Katalogo Nr.: 176

Puslapis 5 iš 9

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės**9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes**

Agregatinė būseną:	kietas
Spalva:	skaidrus
Kvapąs:	bekvapis

Bandymo metodų standartai

Degumas:	neapibrėžtas netaikoma
Žemutinė sproginio riba:	VDI 2263
Viršutinė sproginio riba:	VDI 2263
Pliūpsnio temperatūra:	> 250 °C
Savaiminio užsideginio temperatūra:	> 400 °C
Skilimo temperatūra:	> 250 °C
Tirpumas kituose tirpikliuose neapibrėžtas	
Garų slėgis:	DIN 51640
Tankis:	1,19 g/cm³
Santykinis garų tankis:	netaikoma

9.2. Kita informacija**Informacija apie fizinių pavojų klases****Sproginio savybės**

Pristatytos formos produktas nesprogstamas susimaišęs su dulkėmis, tačiau dulkių kaupimasis kelia sproginio pavojų.

Palaikantis degimą: Nesavaiminis degimas

Savaiminio užsideginio temperatūra

kietos medžiagos: neapibrėžtas
dujų: netaikoma

Oksidacinės savybės

Ši medžiaga yra degi, bet ne lengvai užsidegianti.

Kitos saugos charakteristikos

Kietos medžiagos kiekis: ≤100 %
Suminkštėjimo temperatūra: 121 °C

Kiti duomenys

nėra

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas**10.1. Reaktyvumas**

Nėra pavojingų reakcijų naudojant ir laikant pagal reikalavimus.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra chemiškai stabilus rekomenduojamomis laikymo, naudojimo ir temperatūros sąlygomis.

Skilimas vyksta esant didesnei temperatūrai nei: > 250 °C

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra pavojingų reakcijų naudojant ir laikant pagal reikalavimus.

10.4. Vengtinios sąlygos

Smulkinant sausą produktą susidaro sveikatai kenksmingos dulkės.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Oksidatorius, stiprus

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

M-PM crystal

Patikrinimo data: 17.07.2023

Katalogo Nr.: 176

Puslapis 6 iš 9

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Terminis skilimas gali sukelti dirginančių dujų ir garų išsiskyrimą. Pavojingi skilimo produktai: 8 SKIRSNIS.
Poveikio prevencija (asmens apsauga) (Kontrolės parametrai)

Papildoma informacija

nėra

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****Toksikokinetiką, metabolizmą ir pasiskirstymą**

Nėra informacijos.

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Nėra informacijos.

ATEmix apskaičiuota

ATE (prarijus) > 2000 mg/kg; ATE (odos) > 2000 mg/kg; ATE (įkvėpiamas garai) > 20 mg/l; ATE (įkvėpiamas dulks/rūkas) > 5 mg/l

CAS Nr.	Cheminės Pavojaus				
	Ekspozicijos kelias	Dozė	Rūšis	Šaltinis	Metodas
80-62-6	metilmetakrilatas				
	prarijus	LD50 mg/kg	7872	Žiurkė	RTECS
	odos	LD50 mg/kg	> 5000	Triušis	REACH Dossier
	įkvėpiamas (4 h) garai	LC50	29,8 mg/l	Žiurkė	REACH Dossier
					standard acute metho

Dirginimą ir ėsdinimą

Odos ėsdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Smarkus akių pažeidimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Jautrinantis poveikis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Sudėtyje yra metilmetakrilatas. Gali sukelti alerginę reakciją.

Kancerogeninis, paveldimasis savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdančias poveikis

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Toksinis poveikis reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Remiantis turimais duomenimis, ši medžiaga neatitinka 1 ar 2 CMR kategorijos kriterijų pagal 67/548/EEB. Šio mišinio sudėtinės dalys neatitinka CMR 1A arba 1B kategorijų kriterijų pagal CLP. Nėra nuorodų į mutageninį poveikį žmogaus embrioninėms ląstelėms. Nėra nuorodų į toksinį poveikį žmogaus reprodukcinei funkcijai.

STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kiti duomenys liečiantys bandymus

Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1. Toksiškumas**

Dėl produkto konsistencijos bei mažo jo tirpumo vandenyje jo biologinis įsisavinimas mažai tikėtinas.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

M-PM crystal

Patikrinimo data: 17.07.2023

Katalogo Nr.: 176

Puslapis 7 iš 9

CAS Nr.	Cheminės Pavojaus					
	Toksiškumas vandens aplinkai	Dozė	[h] [d]	Rūšis	Šaltinis	Metodas
80-62-6	metilmetakrilatas					
	Ūmus toksiškumas žuvims	LC50 191 mg/l	96 h	Lepomis macrochirus (saulešeris)	Merck	
	Ūmus toksiškumas dumbliams	ErC50 > 110 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Dossier	EBPO 201
	Ūmus toksiškumas crustacea	EC50 69 mg/l	48 h	Daphnia magna (didžioji vandens blusa)	REACH Dossier	EPA OTS 797.1300

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Nepateikti duomenys apie medžiagą/mišinį. Remiantis patirtimi, šis produktas inertinis ir biologiškai nesuskaidomas.

CAS Nr.	Cheminės Pavojaus			
	Metodas	Vertė	d	Šaltinis
	Ivertinimo			
80-62-6	metilmetakrilatas			
	EBPO 301C/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-F	94 %	14	Publication
	Lengvai biologiškai suskaidomas (pagal EBPO kriterijus).			
	EPA, title 40 Code of Federal Regulations Part 160	> 99 %	2	40 CFR 160
	Lengvai biologiškai suskaidomas (pagal EBPO kriterijus).			

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Tirpumas vandenyje < 1 mg/L esant 20°C. Produktas neišbandytas. Pagal turimus duomenis apie pašalinamumą/skaidymąsi ir bioakumuliaciją ilgalaikis kenksmingas poveikis aplinkai mažai tikėtinas.

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

CAS Nr.	Cheminės Pavojaus	Log Pow
80-62-6	metilmetakrilatas	1,38

BCF

CAS Nr.	Cheminės Pavojaus	BCF	Rūšis	Šaltinis
80-62-6	metilmetakrilatas	2,97 - 3,5	Pisces	SDB HIT-ICE, B

12.4. Judumas dirvožemyje

Duomenų nėra.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Medžiagos mišinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą. Nėra informacijos.

12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Šiame gaminyje nėra medžiagos, pasižyminčios netikslinių organizmų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis, nes nėra viena sudėtyje esanti medžiaga kriterijų neatitinka.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Duomenų nėra.

Kiti duomenys

nėra

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

M-PM crystal

Patikrinimo data: 17.07.2023

Katalogo Nr.: 176

Puslapis 8 iš 9

Šalinimo aplinkybės

Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

070213 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; plastikų, sintetinės gumos ir dirbtinio pluošto GMTN atliekos; plastikų atliekos

Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)

070213 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; plastikų, sintetinės gumos ir dirbtinio pluošto GMTN atliekos; plastikų atliekos

Atliekų šalinimo kodas (nevalyta tara)

150102 PAKUOČIŲ ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBRĖŽTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI AUDINIAI; pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas); plastikinės pakuotės

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą**Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)****14.1. JT numeris ar ID numeris:** Not restricted**14.2. JT tinkamas krovinio** Not restricted**pavadinimas:****14.3. Vežimo pavoingo klasė** Not restricted**(-s):****14.4. Pakuotės grupė:** Not restricted**Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)****14.1. JT numeris ar ID numeris:** Not restricted**14.2. JT tinkamas krovinio** Not restricted**pavadinimas:****14.3. Vežimo pavoingo klasė** Not restricted**(-s):****14.4. Pakuotės grupė:** Not restricted**Jūrų transportas (IMDG)****14.1. JT numeris ar ID numeris:** Not restricted**14.2. JT tinkamas krovinio** Not restricted**pavadinimas:****14.3. Vežimo pavoingo klasė** Not restricted**(-s):****14.4. Pakuotės grupė:** Not restricted**Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. JT numeris ar ID numeris:** Not restricted**14.2. JT tinkamas krovinio** Not restricted**pavadinimas:****14.3. Vežimo pavoingo klasė** Not restricted**(-s):****14.4. Pakuotės grupė:** Not restricted**14.5. Pavojus aplinkai**

PAVOJINGA APLINKAI: Ne

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Not restricted

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Not restricted

Kiti duomenys

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Saugos duomenų lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

M-PM crystal

Patikrinimo data: 17.07.2023

Katalogo Nr.: 176

Puslapis 9 iš 9

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****ES norminė informacija**

Duomenys apie Direktyvą 2012/18/ES 2012/18/EU (SEVESO III) netaikoma (SEVESO III):

Nacionaliniai normatyvai

Vandens pavojingumo klasė (D): - - nekeliantis pavojaus vandeniui
Rezorbicija per odą/sensibilizacija: Sukelia padidinto jautrumo alerginių reakcijų.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatlikti šame mišinyje esančių medžiagų saugos įvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija**Pakeitimai**

Šiame saugos duomenų duomenų lape yra ankstesnio lapo varianto šio (-ių) skyriaus (-ių) pakeitimų: 7.

Santrumpos ir akronimai

Flam. Liq: Degieji skysčiai
Skin Irrit: Odos dirginimas
Skin Sens: Odos jautrinimas
STOT SE: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

Gamintojas

H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)

H225 Labai degūs skystis ir garai.
H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
EUH208 Sudėtyje yra metilmetakrilatas. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Kita informacija

Duomenys remiasi šių dienų žiniomis, tačiau jie negarantuoja produktų savybių ir nepagrindžia sutartinių teisinių sąlygų. Į galiojančius įstatymus ir direktyvas mūsų produktų gavėjai turi atsižvelgti, prisiimdami už tai atsakomybę.

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)