

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**M-PRINT Cast**

Datum van herziening: 06.11.2025

Productcode: Cast

Pagina 1 van 9

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

M-PRINT Cast

UFI: G26N-G6NM-R6H4-9XWX

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Gebruik van de stof of het mengsel**

Materiaal voor de productie van producten voor tandtechnisch laboratorium.

**Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden**

Rechtstreekse vervaardiging van medische hulpmiddelen

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

|                |                                         |                               |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Firma:         | Merz Dental GmbH                        |                               |
| Weg:           | Kieferweg 1                             |                               |
| Plaats:        | D-24321 Luetjenburg (GERMANY)           |                               |
| Telefoon:      | +49-(0)4381-403-0                       | Telefax: +49-(0)4381-403-100  |
| E-mail:        | info@merz-dental.de                     |                               |
| Contactperson: | Dipl. Chem Dr. Thomas Panther           | Telefoon: +49-(0)4381-403-448 |
| E-mail:        | Thomas.Panther@merz-dental.de           |                               |
| Internet:      | www.merz-dental.de                      |                               |
| Bereik:        | Qualitaetssicherung (Quality Assurance) |                               |

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:** +49-(0)551-19240 (Giftinformationszentrum-Nord, Göttingen) 24h / 7d

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Repr. 1B; H360F  
Skin Sens. 1; H317  
Aquatic Chronic 3; H412

Volledige inhoud van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

**2.2. Etiketteringselementen****Verordening (EG) nr. 1272/2008****Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden**

di-urethaandimethacrylaat, isomerenmix (UDMA)  
2-[(butylamino)carbonyl]oxyethylacrylaat  
difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfineoxide  
stabilisator

**Signaalwoord:** Waarschuwing**Pictogrammen:****Gevarenaanduidingen**

|       |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| H317  | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                              |
| H360F | Kan de vruchtbaarheid schaden.                                            |
| H412  | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## M-PRINT Cast

Datum van herziening: 06.11.2025

Productcode: Cast

Pagina 2 van 9

### Voorzorgsmaatregelen

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| P202      | Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.             |
| P261      | Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.                               |
| P280      | Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming. |
| P362+P364 | Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.            |
| P273      | Voorkom lozing in het milieu.                                                              |
| P501      | Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.    |

### Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

### 2.3. Andere gevaren

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

#### Chemische omschrijving

Acrylaat

#### Relevante ingrediënten

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                       |              |           | Hoeveelheid  |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|            | EG-Nr.                                                         | Index-Nr.    | REACH-Nr. |              |
|            | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)                      |              |           |              |
| 72869-86-4 | di-urethaandimethacrylaat, isomerenmix (UDMA)                  |              |           | 50 - < 100 % |
|            | 276-957-5                                                      |              |           |              |
|            | Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H317 H412                     |              |           |              |
| 63225-53-6 | 2-[(butylamino)carbonyl]oxyethylacrylaat                       |              |           | 5 - < 50 %   |
|            | Acute Tox. 4, Skin Sens. 1A, Aquatic Chronic 2; H332 H317 H411 |              |           |              |
| 75980-60-8 | difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfineoxide                    |              |           | 1 - < 5 %    |
|            | 278-355-8                                                      | 015-203-00-X |           |              |
|            | Repr. 1B, Skin Sens. 1B; H360Fd H317                           |              |           |              |
| 52408-84-1 | gepropoxyleerd glyceroltriacrylaat                             |              |           | 0,1 - < 1 %  |
|            | Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H317                          |              |           |              |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

### Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stofnaam                                                                                                                                          | Hoeveelheid |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's                                                                                               |             |
| 63225-53-6 |           | 2-[(butylamino)carbonyl]oxyethylacrylaat                                                                                                          | 5 - < 50 %  |
|            |           | inhalatief: ATE = 11 mg/l (dampen); inhalatief: ATE = 1,5 mg/l (stofdeeltjes of nevels); dermaal: LD50 = > 2000 mg/kg; oraal: LD50 = > 2000 mg/kg |             |
| 75980-60-8 | 278-355-8 | difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfineoxide                                                                                                       | 1 - < 5 %   |
|            |           | dermaal: LD50 = > 2000 mg/kg; oraal: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                                          |             |

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Bij inademing

Voor frisse lucht zorgen. In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**M-PRINT Cast**

Datum van herziening: 06.11.2025

Productcode: Cast

Pagina 3 van 9

**Bij aanraking met de huid**

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

**Bij aanraking met de ogen**

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. Bij oogirritatie een oogarts consulteren.

**Bij inslikken**

Onmiddellijk mond spoelen en 1 glas water drinken.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

**4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Symptomatische behandeling.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen.

**Bijkomend advies**

Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan. Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen.

Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures****Algemene informatie**

Voor voldoende ventilatie zorgen. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

**6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering of open wateren lozen.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal****Voor reiniging**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

**Overige informatie**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Veilige verwerking: zie rubriek 7

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Afvalverwijdering: zie rubriek 13

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Advies voor veilig hanteren**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

**Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### M-PRINT Cast

Datum van herziening: 06.11.2025

Productcode: Cast

Pagina 4 van 9

#### Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Huidbeschermingsplan opstellen en in acht nemen! Voor de pauzes en na beëindiging van het werk handen en gezicht grondig wassen, event. douchen. Niet eten of drinken tijdens gebruik.

#### Bijkomend advies

Lichtgevoeligheid (Fotosensitiviteit)

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

##### Eisen aan opslagruimten en vaten

Lichtgevoeligheid (Fotosensitiviteit) In goed gesloten verpakking bewaren. Warmte (> 30°C) of UV-licht moeten vermeden worden, om een spontane en explosieachtige polymerisatie en de daarmee gepaard gaande warmteontwikkeling te vermijden. geen UV-instraling/zonlicht. Kan exotherm polymeriseren in geval van verhitting, blootstelling aan licht en lucht of door toevoeging van vrije radicale initiatoren. Vermijd hoge temperaturen of direct zonlicht.

##### Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Materiaal voor de vervaardiging van tandheelkundige medische hulpmiddelen.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### Wettelijke grenswaarden

| CAS-Nr.  | Naam van de stof           | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | v/cm <sup>3</sup> | Kategorie | Oorsprong |
|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 128-37-0 | 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | -                 | 5                 |                   | TGG 8 uur | Privaat   |
| 150-76-5 | 4-Methoxyfenol             | -                 | 5                 |                   | TGG 8 uur | Privaat   |

#### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling



##### Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

##### Bescherming van de ogen/het gezicht

Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

##### Bescherming van de handen

Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden. Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden. Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.

##### Bescherming van de huid

Gebruik van beschermende kleding.

##### Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**M-PRINT Cast**

Datum van herziening: 06.11.2025

Productcode: Cast

Pagina 5 van 9

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                                           |                     |                |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Fysische toestand:                        | Vloeibaar           |                |
| Kleur:                                    | violet              |                |
| Geur:                                     | karakteristiek      |                |
| Smelpunt/vriespunt:                       | niet bepaald        | <b>Methode</b> |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: | 251 - 260 °C        | EEC A.2        |
| Ontvlambaarheid:                          | niet van toepassing |                |
| Vlampunt:                                 | niet van toepassing |                |
| Zelfontbrandingstemperatuur:              | > 200 °C            | ASTM D 7094    |
| Ontledingstemperatuur:                    | 410 °C              |                |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen     | niet bepaald        |                |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:    | niet bepaald        |                |
| Dampspanning:                             | 0,0032 hPa          |                |
| (bij 20 °C)                               |                     |                |
| Dichtheid:                                | 1,09 g/cm³          | DIN 51757      |

**9.2. Overige informatie****Informatie inzake fysische gevarenklassen**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Zelfontbrandingstemperatuur |                     |
| vast:                       | niet van toepassing |
| gas:                        | niet van toepassing |
| Oxiderende eigenschappen    |                     |
| Niet brandbevorderend.      |                     |

**Andere veiligheidskenmerken**

|                          |            |          |
|--------------------------|------------|----------|
| Viscositeit / dynamisch: | 1000 mPa·s | OECD 114 |
|--------------------------|------------|----------|

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit**

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Bij aanwezigheid van vormers van radicalen (bijv. peroxiden, persulfaten), reducerende of oxiderende substanties en/of zware metalen en andere polymerisatieinitiatoren zoals polymethylmethacrylaten (polymer-poeder) vindt polymerisatie onder warmteontwikkeling plaats

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

UV-instraling/zonlicht.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Er is geen informatie beschikbaar.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Er zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## M-PRINT Cast

Datum van herziening: 06.11.2025

Productcode: Cast

Pagina 6 van 9

### ATEmix berekend

ATE (oraal) > 2000 mg/kg; ATE (dermaal) > 2000 mg/kg; ATE (inademing damp) > 50 mg/l; ATE (inademing stof/nevel) > 12,5 mg/l

### Acute toxiciteit

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                    |                   |              |               |          |
|------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------|
|            | Blootstellingsroute                         | Dosis             | Soort        | Bron          | Methode  |
| 63225-53-6 | 2-[(butylamino)carbonyl]oxyethylacrylaat    |                   |              |               |          |
|            | oraal                                       | LD50 > 2000 mg/kg | Rat oraal    | Lieferant     | OECD 401 |
|            | dermaal                                     | LD50 > 2000 mg/kg | Rabbit oraal | Lieferant     | OESO 402 |
|            | inademing damp                              | ATE 11 mg/l       |              |               |          |
|            | inademing stof/nevel                        | ATE 1,5 mg/l      |              |               |          |
| 75980-60-8 | difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfineoxide |                   |              |               |          |
|            | oraal                                       | LD50 > 5000 mg/kg | Rat          | REACH Dossier | OESO 401 |
|            | dermaal                                     | LD50 > 2000 mg/kg | Rat          | REACH Dossier | OESO 402 |

### 11.2. Informatie over andere gevaren

#### Bijkomend advies

De mengsel is geklasseerd als gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                 |                  |           |                                    |                    |                                                   |
|------------|------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
|            | Aquatische toxiciteit                    | Dosis            | [h]   [d] | Soort                              | Bron               | Methode                                           |
| 63225-53-6 | 2-[(butylamino)carbonyl]oxyethylacrylaat |                  |           |                                    |                    |                                                   |
|            | Acute toxiciteit voor vissen             | LC50 3348 mg/l   | 96 h      | Dikkopelrits                       | EpiSuite QSAR tool | Kwantitatieve structuur-activiteit relatie (QSAR) |
|            | Acute algentoxiciteit                    | ErC50 0,294 mg/l |           | Pseudokirchneriella subcapitata s. | EpiSuite QSAR tool | Kwantitatieve structuur-activiteit relatie (QSAR) |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                | EC50 7306 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna (grote watervlo)     | EpiSuite QSAR tool | Kwantitatieve structuur-activiteit relatie (QSAR) |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Het product werd niet gecontroleerd.

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## M-PRINT Cast

Datum van herziening: 06.11.2025

Productcode: Cast

Pagina 7 van 9

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                      | Waarde   | d  | Bron          |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------|----|---------------|
|            | Methode                                                       |          |    |               |
|            | Beoordeling                                                   |          |    |               |
| 72869-86-4 | di-urethaandimethacrylaat, isomerenmix (UDMA)                 |          |    |               |
|            | OECD 301 B                                                    | 22%      | 28 | ECHA          |
|            | Niet makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria) |          |    |               |
| 75980-60-8 | difeny[(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfineoxide                   |          |    |               |
|            | OESO 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C                       | 0 - 10 % | 28 | REACH Dossier |
|            | Niet makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria) |          |    |               |

### 12.3. Bioaccumulatie

Het product werd niet gecontroleerd.

### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                    | Log Pow |
|------------|---------------------------------------------|---------|
| 63225-53-6 | 2-[(butylamino)carbonyl]oxyethylacrylaat    | 1.82    |
| 75980-60-8 | difeny[(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfineoxide | 3,1     |

### BCF

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                    | BCF    | Soort                    | Bron               |
|------------|---------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------|
| 63225-53-6 | 2-[(butylamino)carbonyl]oxyethylacrylaat    | 7,325  | n/h                      | EpiSuite QSAR tool |
| 75980-60-8 | difeny[(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfineoxide | 18 -55 | Cyprinus carpio (Karper) | REACH Dossier      |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product werd niet gecontroleerd.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

Het product werd niet gecontroleerd.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

### Bijkomend advies

Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Overwegingen over de afvalverwijdering

Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

#### Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

070208 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels; overige destillatieresiduen en reactieresiduen; gevaarlijk afval

#### Afvalnummer - Afval van residuen

070208 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels; overige destillatieresiduen en reactieresiduen; gevaarlijk afval

#### Verwijdering van de besmette verpakking

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**M-PRINT Cast**

Datum van herziening: 06.11.2025

Productcode: Cast

Pagina 8 van 9

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****Wegvervoer (ADR/RID)**

- 14.1. VN-nummer of ID-nummer:** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
- 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
- 14.3. Transportgevaarlijkheidsklasse(n):** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
- 14.4. Verpakkingsgroep:** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**Binnenscheepvaart (ADN)**

- 14.1. VN-nummer of ID-nummer:** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
- 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
- 14.3. Transportgevaarlijkheidsklasse(n):** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
- 14.4. Verpakkingsgroep:** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**Zeevervoer (IMDG)**

- 14.1. VN-nummer of ID-nummer:** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
- 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
- 14.3. Transportgevaarlijkheidsklasse(n):** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
- 14.4. Verpakkingsgroep:** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)**

- 14.1. VN-nummer of ID-nummer:** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
- 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
- 14.3. Transportgevaarlijkheidsklasse(n):** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
- 14.4. Verpakkingsgroep:** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**14.5. Milieugevaren**

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: Nee

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU-voorschriften**

Vergunningen (REACH, bijlage XIV):

Zeer zorgwekkende stoffen, SVHC (REACH, artikel 59):

difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfineoxide

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 75

Opgelisting tot Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III):

Valt niet onder 2012/18/EU (SEVESO III)

**Informatie over nationale regelgeving**

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**M-PRINT Cast**

Datum van herziening: 06.11.2025

Productcode: Cast

Pagina 9 van 9

Beperking bij tewerkstelling: Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen.

Waterbedreigingsklasse (D): 3 - sterk waterbedreigend

Huidadsorbti/Sensibilisatie: Veroorzaakt allergische overgevoelighedsreacties.

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Chemischeveiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Anderingen**

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 2.

**Afkortingen en acroniemen**

Acute Tox: Acute toxiciteit

Eye Irrit: Oogirritatie

Skin Sens: Sensibilisatie van de huid

Repr: Voortplantingstoxiciteit

Aquatic Chronic: Chronisch aquatisch gevaar

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

**Delangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen**

leverancier (producent/importeur/professionele gebruiker/handelaar)

ECHA

**Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]**

| Classificatie           | Indelingsprocedure   |
|-------------------------|----------------------|
| Repr. 1B; H360F         | Berekeningsprocedure |
| Skin Sens. 1; H317      | Berekeningsprocedure |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Berekeningsprocedure |

**Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)**

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H360F Kan de vruchtbaarheid schaden.

H360Fd Kan de vruchtbaarheid schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Andere gegevens**

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract. De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

(Alle gegevens omtrent de relevante ingrediënten zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)