

**Безбедносни лист**

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

Combipress LM Polymer

Датум обраде: 15.03.2024

Шифра производа: D254_rosa

Страна 1 од 10

ПОГЛАВЉЕ 1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет**1.1. Идентификација хемикалије**

Combipress LM Polymer

Друга трговачка имена

- Combipress LM Polymer ...

1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују**Употреба материјала/смеше**

Полимерни препарати и материјали : транспарентно / ружичасто

Производ је намењен професионалном коришћењу.

1.3. Подаци о снабдевачу

Опис предузећа:	Merz Dental GmbH	
Улица:	Kieferweg 1	
Место:	D-24321 Luetjenburg (GERMANY)	
Телефон:	+49-(0)4381-403-0	Фак: +49-(0)4381-403-100
Електронску адресу:	info@merz-dental.de	
Контакт особа:	Dipl. Chem Dr. Thomas Panther	Телефон: +49-(0)4381-403-448
Електронску адресу:	Thomas.Panther@merz-dental.de	
Интернет:	www.merz-dental.de	
Област за информације:	Qualitaetssicherung (Quality Assurance)	

1.4 Број телефона за хитне случајеве:

+49-(0)551-19240 (Giftinformationszentrum-Nord)

ПОГЛАВЉЕ 2. Идентификација опасности**2.1. Класификација хемикалије****Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008**

Мешавина није класификована као опасна у смислу Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008 [CLP].

2.2. Елементи обележавања**Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008****Посебна ознака одређених припрема**

EUN208	Садржи дибензоил пероксид; бензоил пероксид. Може да изазове алергијску реакцију.
EUN210	Безбједносно-технички лист доступан на захтјев.

2.3. Остале опасности

нема

ПОГЛАВЉЕ 3. Састав/Подаци о састојцима**3.2. Подаци о састојцима смеше**

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

Combipress LM Polymer

Датум обраде: 15.03.2024

Шифра производа: D254_rosa

Страна 2 од 10

Опасне материје

CAS број	Хемијски назив			Количина
	ЕС број	Број индекса ЕУ	REACH број	
	Класификација (Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008)			
94-36-0	дibenзоил пероксид; бензоил пероксид			< 1 %
	202-327-6	617-008-00-0		
	Org. Perox. B, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H241 H319 H317			
80-62-6	метил метакрилат; метил 2-метилпроп-2-еноат; метил 2-метилпропеноат			< 0,1 %
	201-297-1	607-035-00-6		
	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335			
103-11-7	2-етилхексил акрилат			< 0,03 %
	203-080-7	607-107-00-7		
	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H315 H317 H335			

Текст фраза H и EUN: видети ПОГЛАВЉЕ 16.

SCL, M-фактор и/или ATE

CAS број	ЕС број	Хемијски назив	Количина
		SCL, M-фактор и/или ATE	
94-36-0	202-327-6	дibenзоил пероксид; бензоил пероксид	< 1 % %
		инхалацијски: ЛК50 = > 24300 mg/l (прашина/магла); орално: ЛД50 = > 2000 mg/kg	
80-62-6	201-297-1	метил метакрилат; метил 2-метилпроп-2-еноат; метил 2-метилпропеноат	< 0,1 % %
		инхалацијски: ЛК50 = 29,8 mg/l (паре); дерматолошки: ЛД50 = > 5000 mg/kg; орално: ЛД50 = > 5000 mg/kg	
103-11-7	203-080-7	2-етилхексил акрилат	< 0,03 % %
		дерматолошки: ЛД50 = 7522 mg/kg; орално: ЛД50 = 4435 mg/kg	

ПОГЛАВЉЕ 4. Мере прве помоћи

4.1. Опис мера прве помоћи

После удисања

Потребан свеж ваздух. Код тешкоћа са дисањем или престанка дисања, давати вештачко дисање.
Потребан лекарски третман.

У додиру са кожом

У додиру са кожом одмах опрати са много Вода и сапун. Хитно скинути сву контаминирану одјећу и опрати прије поновне употребе. Ако дође до иритације коже: Потражити медицински савјет/мишљење.

Након контакта са очима

Одмах пажљиво и темељно испрати тушем за очи или водом. Одмах пажљиво и темељно испрати тушем за очи или водом. У случају надражаја очију потражити лекара.

Након гутања

Уста одмах испрати и затим попрати 1 чашу воде.

4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман

Симптоматски третман. У свим случајевима недоумице или ако су присутни симптоми, потражити лекарски савет.

ПОГЛАВЉЕ 5. Мере за гашење пожара

5.1. Средства за гашење пожара

Одговарајућа средства за гашење

Прилагодити мере гашења са околином. Прашак за гашење, Угљен-диоксид (CO₂), Млаз воде распривањем,

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

Датум обраде: 15.03.2024

Combipress LM Polymer

Шифра производа: D254_rosa

Страна 3 од 10

Неодоговарајућа средства за гашење

Јаки млаз воде

5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша

Није запаљиво. Овај материјал може да гори, али није лако запаљив. У случају пожара могу настати:

Угљен-диоксид (CO₂), Угљен-моноксид**5.3. Савет за ватрогасце**

У случају пожара: Употребити апарат за заштиту дисајних путева који не зависи од околног ваздуха.

Додатна упутства за опремање техничких постројења

Контаминирану воду за гашење одвојено сакупити. Немојте дозволити да доспе у канализацију или воду.

ПОГЛАВЉЕ 6. Мере у случају удеса**6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса****Општа упутства**

Немојте удисати прашину. Код деловања пара, прашине и аеросола употребити заштиту за дисајне путеве. Посебна опасност од клизања због производа који истиче или је присут.

6.2. Предострожности које се односе на животну средину

Немојте дозволити да доспе у канализацију или воде. Темељно опрати запрљане предмете и површине узимајући у обзир прописе о човековој околини.

6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију**За чишћење**

Покупити механички. Прихваћен материјал треба третирати према одломку о уклањању отпада.

6.4. Упућивање на друга поглавља

Безбедно руковање: видети поглавље 7

Лична заштитна опрема: видети поглавље 8

Уклањање: видети поглавље 13

ПОГЛАВЉЕ 7. Руковање и складиштење**7.1. Предострожности за безбедно руковање****Упутства за сигурно руковање**

Мере за спречавање стварања аеросола и прашине.

Упутства за општу хигијену у индустрији

Скинути контаминирану одјећу. Опрати руке пре паузе и при крају рада. На радном месту немојте јести, пити, пушити, шмрцати. Скинути контаминирану одјећу. Опрати руке пре паузе и при крају рада. Немојте јести и пити за време рада.

7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности**Захтеви у погледу простора за складиштење и посуда**

Држати контејнер добро затворен. Паковање држати суво и добро затворено да би спречили нечистоћу и апсорпцију влаге.

Упутства за заједничко складиштење

Обратите пажњу: Класа складиштења

ПОГЛАВЉЕ 8. Контрола изложености и лична заштита**8.1. Параметри контроле изложености**

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

Combipress LM Polymer

Датум обраде: 15.03.2024

Шифра производа: D254_rosa

Страна 4 од 10

Обавезујуће граничне вредности изложености хемијским материјама на радном месту

CAS број	Назив материје	ppm	mg/m ³	вл/см ³	Граничне вредности	Извор
80-62-6	метил-метакрилат	50	200		ГВИ	
		100	-		КГВИ	

DNEL-/DMEL-вредности

CAS број	Назив материје	Пут експозиције	Дејства	Вредност
94-36-0	дибензоил пероксид; бензоил пероксид			
Потрошач DNEL, дугорочно	инхалацијски	системски	2,9 mg/m ³	
Радник DNEL, дугорочно	дерматолошки	системски	6,6 mg/kg KW/дан	
Потрошач DNEL, дугорочно	орално	системски	1,65 mg/kg KW/дан	
Радник DNEL, дугорочно	инхалацијски	системски	11,75 mg/m ³	
Потрошач DNEL, дугорочно	дерматолошки	системски	3,3 mg/kg KW/дан	

PNEC-вредности

CAS број	Назив материје	Вредност
94-36-0	дибензоил пероксид; бензоил пероксид	
Слатка вода	0,000602 mg/l	
Морска вода	0,0000602 mg/l	
Седимент слатке воде	0,338 mg/kg	
Микробиолошка активност у постројењима за пречишћавање отпадних вода	0,35 mg/l	
Тло	0,0758 mg/kg	

8.2. Контрола изложености и лична заштита



Одговарајући технички уређаји за управљање

Побринути се за адекватно проветравање и пунктуално усисавање на критичним тачкама. Употребити "Остале системе исисавања" према 2001/59/ЕЗ (прилог 7А).. Уколико није могуће локално исисавање или оно није довољно, према могућностима треба да се осигура проветравање радног простора.

Опште мере заштите и хигијене

Заштита очију/лица

Носити заштитну за очи/заштиту за лице.

Заштитне руке

Код руковања хемијским супстанцијама смеју се носити само заштитне рукавице које штите од хемикалија са ознаком СЕ укључивши четвороцифрени број. Заштитне рукавице од хемикалија треба изабрати тако да њихова израда зависи од концентрације опасне материје и њене количине као од специфичних услова радног места. Препоручује се да се са произвођачем рукавица разјасни постојаност хемикалија горе наведених заштитних рукавица за специјалну примену.

Заштита тела

Примена заштитне одеће.

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

Combipress LM Polymer

Датум обраде: 15.03.2024

Шифра производа: D254_rosa

Страна 5 од 10

Заштита дисајних путева

У случају неадекватне вентилације носити опрему за заштиту респираторних органа. Уколико мере исисавања и проветравања нису могуће или су недовољне, мора се користити заштита за дисајне путеве. Заштита дисајних путева је потребна код: прекорачење граничних вредности. Употребљавати само заштитне апарате за дисајне путеве са ознаком CE укључивши четвороцифрене идентификационе бројеве. Обратити пажњу на ограничења времена ношења према GefStoffV у вези са правилима за коришћење уређаја за заштиту дисајних путева (BGR 190). Класа филтера за заштиту дисајних путева треба неизоставно да се прилагоди максималној концентрацији штетних материја (гас/пара/аеросол/честице) које могу настати у руковању производом. При прекорачењу концентрација мора се користити независан уређај! Полумаска или маска која покрива четвртину лица: макс. употребљена концентрација за супстанције са граничним вредностима: филтер П1 до макс. 4-струке граничне вредности; филтер П2 до макс. 10-струке гран. вред.; филтер П3 до макс. 30-струке гран. вред. Маска за четвртину лица (EN 140) / полумаска

ПОГЛАВЉЕ 9. Физичка и хемијска својства**9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије**

Агрегатно стање:	Прах	
Боја:	ружичасто	
Запаљивост:		није примењиво
Тачка паљења:		> 250 °C

9.2. Остали подаци**Информације у вези са класама физичких опасности**

Експлозивна својства

Производ није: Експлозивно. Опасност од експлозије прашине.

Тачка самопаљења

Гас:

није примењиво

Оксидујућа својства

Овај материјал може да гори, али није лако запаљив.

ПОГЛАВЉЕ 10. Стабилност и реактивност**10.2. Хемијска стабилност**

Температура разлагања > 250

10.4. Услови које треба избегавати

Разлагање почиње од температура које износе: 250 °C

10.5. Некомпатибилни материјали

Оксидациона средства

10.6. Опасни производи разградње

Термичко распадање може да доведе до ослобађања надражујућих гасова и пара.

Опасни производи разграђивања: ПОГЛАВЉЕ 8. Контрола изложености и лична заштита

ПОГЛАВЉЕ 11. Токсиколошки подаци**11.1. Информације о класама опасности како су дефинисане Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008****Акутна токсичност**

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

Не постоје подаци за препарат/мешавину.

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

Combipress LM Polymer

Датум обраде: 15.03.2024

Шифра производа: D254_rosa

Страна 6 од 10

CAS број	Хемијска ознака				
	Пут експозиције	Доза	Врста	Извор	Метод
94-36-0	дибензоил пероксид; бензоил пероксид				
	орално	ЛД50 mg/kg	> 2000	Миш	Nier, Korea 2001
	инхалацијски прашина/магла	ЛК50 mg/l	> 24300	Пацов	
80-62-6	метил метакрилат; метил 2-метилпроп-2-еноат; метил 2-метилпропеноат				
	орално	ЛД50 mg/kg	> 5000	Пацов	OECD 401
	дерматолошки	ЛД50 mg/kg	> 5000	Зећ	
	инхалацијски (4 h) пару	ЛК50	29,8 mg/l	Пацов	
103-11-7	2-етилхексил акрилат				
	орално	ЛД50 mg/kg	4435	Пацов	IUCLID
	дерматолошки	ЛД50 mg/kg	7522	Зећ	IUCLID

Иритативност и корозивност

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

Не постоје подаци за препарат/мешавину.

Сензибилизација

Садржи дибензоил пероксид; бензоил пероксид. Може да изазове алергијску реакцију.

Слично сродним материјалима, не изазива сензибилизацију коже. Садржи: дибензоил пероксид, метил метакрилат. Један Нема опасности све док су супстанце имобилисане унутар полимерне матрице. Само кроз Уништавање полимерне матрице, нпр. одговарајућим растварачима, може изазвати сензибилизирајуће компоненте поново бити мобилисан. Код људи који су већ били сензибилизирани, ремобилисане компоненте могу довести до алергијских реакција.

Карциногеност, мутагеност и токсичност по репродукцију

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.
нема

Специфична токсичност циљног органа код једнократног излагања

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

Специфична токсичност циљног органа код поновљеног излагања

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.
Не постоје подаци за препарат/мешавину.

Опасност од аспирације

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

Остали подаци о проверама

нема

11.2. Информације о другим опасностима

Даљи подаци

Мешавина није класификована као опасна у смислу прописа (ЕЗ) бр. 1272/2008 [CLP]. Садржај ове мешавине не испуњава критеријуме за КМР категорије 1 или 2 према 67/548/ЕЕЗ. Састојци ове мешавине не испуњавају критеријуме за КМР категорије 1А или 1Б према CLP. Нема токсиколошких података. Особе, које пате од проблема сензибилизације коже, астме, алергија, хроничних или учесталих обољења дисајних путева, не би требале да учествују ни у једној обради код које се користи ова мешавина. Ако се удише може да доведе до појаве алергијских реакција, астме или проблема са дисањем.

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

Combipress LM Polymer

Датум обраде: 15.03.2024

Шифра производа: D254_rosa

Страна 7 од 10

ПОГЛАВЉЕ 12. Екотоксиколошки подаци

12.1. Токсичност

CAS број	Хемијска ознака					
	Токсичност воде	Доза	[h] [d]	врста	Извор	Метода
94-36-0	дибензоил пероксид; бензоил пероксид					
	Акутној токсичности за рибе	ЛК50 mg/l 0,24	96 h	Oryzias latipes (Медака)	Nier, Korea 2002c	OECD 203
	Акутној токсичности за ракове	ErC50 mg/l 0,44	72 h	Selenastrum capricornutum	Nier, Korea 2002f	OECD 201
	Акутној токсичности за алге	EC50 mg/l 0,07	48 h	Daphnia pulex (водена бува)	Nier, Korea 2002g	OECD 202
	Токсичности за ракове	NOEC mg/l 0,02	3 d	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Dossier	EU Method C.3
	Токсичности за алге	NOEC mg/l 0,001	21 d	Daphnia pulex (водена бува)	REACH Dossier	OECD 211
	Акутна токсичност бактерија	0,30 g O2/g (EC50 0,35 mg/l)	0,5 h	activated sludge	REACH Dossier	OECD 209
80-62-6	метил метакрилат; метил 2-метилпроп-2-еноат; метил 2-метилпропеноат					
	Акутној токсичности за рибе	ЛК50 mg/l > 79	96 h	Oncorhynchus mykiss (Калифорнијска пастрмка)	OECD 203	
	Акутној токсичности за ракове	ErC50 mg/l > 110	72 h	Selenastrum capricornutum	OECD 201	
	Акутној токсичности за алге	EC50 69 mg/l	48 h	Daphnia magna (велика водена бува)	OECD 202	
103-11-7	2-етилхексил акрилат					
	Акутној токсичности за ракове	ErC50 44 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus	IUCLID	
	Акутној токсичности за алге	EC50 17 mg/l	48 h	Daphnia magna	IUCLID	

12.2. Перзистентност и разградљивост

CAS број	Хемијска ознака			
	Метода	Вредност	d	Извор
	Оцењивање			
94-36-0	дибензоил пероксид; бензоил пероксид			
	OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E	71 %	28	REACH Dossier
	Лако биолошки разградив (према критеријумима OECD).			
80-62-6	метил метакрилат; метил 2-метилпроп-2-еноат; метил 2-метилпропеноат			
	OECD 301C/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-F	94 %	14	SDB Evonik
	Лако биолошки разградив (према критеријумима OECD).			

12.3. Потенцијал биоакумулације

Коефицијент расподеле у систему n-октанол/вода

CAS број	Хемијска ознака	Log Pow
94-36-0	дибензоил пероксид; бензоил пероксид	3,2
80-62-6	метил метакрилат; метил 2-метилпроп-2-еноат; метил 2-метилпропеноат	1,38
103-11-7	2-етилхексил акрилат	4,64 (25°C)

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

Combipress LM Polymer

Датум обраде: 15.03.2024

Шифра производа: D254_rosa

Страна 8 од 10

BCF

CAS број	Хемијска ознака	BCF	врста	Извор
94-36-0	дибензоил пероксид; бензоил пероксид	47,4	n/n	EpiSuite QSAR tool

12.5. Резултати ПБТ и вПвБ процене

Материје у смеши не испуњавају критеријуме PBT/vPvB према REACH-у, додатак XIII.

12.6. Особине ендокриних поремећаја

Овај производ не садржи супстанцу која има својства ометања ендокриног система код организама који нису циљни јер ниједна компонента не испуњава критеријуме.

Додатни подаци

Немојте дозволити да доспе у канализацију или воде. Немојте допустити да доспе у подлогу/земљиште.

ПОГЛАВЉЕ 13. Одлагање**13.1. Методе третмана отпада****Упутства уа уклањање смећа**

Придржавајући се прописа након консултовања са лицем одговорним за уклањање смећа и надлежном управом може се спалити заједно са кућним смећем.

Контаминирани амбалаже

Неконтаминирана и очишћена амбалажа може бити рециклована. Са контаминираним паковањима треба поступати као са материјалом.

ПОГЛАВЉЕ 14. Подаци о транспорту**Транспорт копном (ADR/RID)****14.1. УН број или ИД број:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. УН назив за терет у

No dangerous good in sense of this transport regulation.

транспорту:**14.3. Класа опасности у**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

транспорту:**14.4. Амбалажна група:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Транспорт у унутрашњем речном саобраћају (ADN)**14.1. УН број или ИД број:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. УН назив за терет у

No dangerous good in sense of this transport regulation.

транспорту:**14.3. Класа опасности у**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

транспорту:**14.4. Амбалажна група:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Транспорт у морском саобраћају (IMDG)**14.1. УН број или ИД број:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. УН назив за терет у

No dangerous good in sense of this transport regulation.

транспорту:**14.3. Класа опасности у**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

транспорту:**14.4. Амбалажна група:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Ваздушни транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)**14.1. УН број или ИД број:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. УН назив за терет у

No dangerous good in sense of this transport regulation.

транспорту:**14.3. Класа опасности у**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

транспорту:

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

Combipress LM Polymer

Датум обраде: 15.03.2024

Шифра производа: D254_rosa

Страна 9 од 10

14.4. Амбалажна група:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Опасност по животну средину

ОПАСНО ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ:

Не

ПОГЛАВЉЕ 15. Регулаторни подаци**15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином****ЕУ-прописи**

Ограничења у употреби (REACH, Анекс XVII):

Упис 75

Подаци према смерници 2012/18/EU
(SEVESO III):

Not subject to 2012/18/EU (SEVESO III)

Додатна упутства

нема

Национални прописи

Класа опасности за воду (D):

3 - јако опасно по воду

Ресорпција коже/сензибилизација:

Узрокује прекомерне реакције осетљивости алергичних врста.

15.2. Процена безбедности хемикалије

Оцене сигурности материјала за ступстанције у овој мешавини нису спроведене.

ПОГЛАВЉЕ 16. Остали подаци**Промене**

Овај лист података садржи промене претходне верзије у одломцима: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16.

Скраћенице и акроними

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

Combipress LM Polymer

Датум обраде: 15.03.2024

Шифра производа: D254_rosa

Страна 10 од 10

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

ICAO: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

За скраћенице и акрониме види ECHA: смернице уз информационе захтеве и уз оцењивање
безбедности материје, поглавље R.20 (списак појмова и скраћеница)

Важни подаци о литератури и извори података

OECD - SIDS

ECHA - REACH Dossier

GESTIS

Текст фразе H и EУH (Број и пуни текст)

H225 Лакозапаљива течност и пара.

H241 Загријавање може да доведе до пожара или експлозије.

H315 Изазива иритацију коже.

H317 Може да изазове алергијске реакције на кожи.

H319 Доводи до јаке иритације ока.

H335 Може да изазове иритацију респираторних органа.

EУH208 Садржи дибензоил пероксид; бензоил пероксид. Може да изазове алергијску
реакцију.

EУH210 Безбједносно-технички лист доступан на захтјев.

Даљи подаци

Подаци се темеље на данашњем стању наших знања, које не представљају гаранцију карактеристика
производа и не утемељују никакав уговорни правни однос. Постојећи закони и одредбе морају од стране
примаоца наших производа да се поштују на властиту одговорност.

*(Подаци опасних садржаних материја потичу из дотичних последње важећих сигурносних листова
предиспоручиоца.)*