

Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Promolux Polymer

Revisjonsdato: 22.11.2017

Produktkode: D251_klar

Side 1 av 10

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**1.1. Produktidentifikator**

Promolux Polymer

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**1.2.1. Bruk av stoffet/stoffblandingen**

Produktet er laget for profesjonell bruk.

Bruk som blir frarådd

Bruk ikke til private formål (husholdning).

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Selskap:	Merz Dental GmbH	
Gate:	Kieferweg 1	
Sted:	D-24321 Lütjenburg (GERMANY)	
Telefon:	+49-(0)4381-403-0	Telefax: +49-(0)4381-403-100
E-post:	info@merz-dental.de	
Utsteder:	Dipl. Chem Dr. Thomas Panther	Telefon: +49-(0)4381-403-448
E-post:	Thomas.Panther@merz-dental.de	
Internet:	www.merz-dental.de	
Opplysningsgivende område:	Qualitaetssicherung (Quality Assurance)	

1.4. Nødtelefonnummer: +49-(0)551-19240 (Giftinformationszentrum-Nord)**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon****2.2. Merkingselementer**

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Særlig merking av visse preparater

EUH208 Inneholder metylmetakrylat, dibenzoylperoksid. Kan gi en allergisk reaksjon.

2.3. Andre farer

Det foreligger ingen informasjon.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**3.1. Stoffer****Kjemisk karakteristikk**

POLYMETHYL METHACRYLATE / PMMA

Farlige komponenter

CAS-nr.	Stoffnavn			Innhold
	EF-nr.	Index-nr.	REACH-nr.	
	Klassifisering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)			
94-36-0	dibenzoylperoksid			< 0,5 %
	202-327-6	617-008-00-0		
	Org. Perox. B, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H241 H319 H317			
80-62-6	metylmetakrylat			< 0,2 %
	201-297-1	607-035-00-6		
	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335			

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Promolux Polymer

Revisjonsdato: 22.11.2017

Produktkode: D251_klar

Side 2 av 10

Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE

CAS-nr.	EF-nr.	Stoffnavn	Innhold
		Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE	
94-36-0	202-327-6	dibenzoylperoksid	< 0,5 %
		som kan innåndes: LC50 = > 24300 mg/l (støv/tåke); oral: LD50 = > 2000 mg/kg	
80-62-6	201-297-1	metylmetakrylat	< 0,2 %
		som kan innåndes: LC50 = 29,8 mg/l (damp); dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg	

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Generelt råd**

Bytt dynket bekledning.

Ved innånding

Sørg for frisk luft. Kontakt lege dersom det oppstår symptomer, eller i tvilstilfeller.

Ved hudkontakt

Må vaskes av med rikelig vann. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Ved øyekontakt

Vask straks forsiktig og grundig med øyendusj eller med vann. Ta kontakt med lege ved øyeirritasjon.

Ved svelging

Skylle munnen straks og drikk etterpå rikelig vann. Kontakt lege dersom det oppstår symptomer, eller i tvilstilfeller.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Det foreligger ingen informasjon.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Søk legehjelp.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**5.1. Slukningsmidler****Egnet slukkemiddel**

Slokningspulver, Karbondioksid (CO₂), Vannsprutestråle, Skum.

Uegnet slukkemiddel

Full vannstråle

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Dette materialet er brennbart, men vanskelig antennelig. Ved brann kan oppstå: Karbondioksid (CO₂), karbonmonoksid

5.3. Råd til brannmannskaper

Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes.

Ytterligere råd

Forurenset slukkevann samles separat. Må ikke slippes ut i det vanlige rørsystemet.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner****Generell informasjon**

Unngå støvutvikling. Unngå innånding av støv. Ved innvirkninger av gasser, støv og aerosoler er åndevern å benytte. Bruk personlig beskyttelsesutrustning. Særlig, sklifare gjennom utslipp av produktet.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Rengjør grundig skitne gjenstander og gulv i henhold til miljøforskriftene. Må ikke komme i kloakksystemet

Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Revisjonsdato: 22.11.2017

Promolux Polymer

Produktkode: D251_klar

Side 3 av 10

eller i vassdrag.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**Andre opplysninger**

Må opptas mekanisk. Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering.

6.4. Henvvisning til andre avsnitt

Sikker håndtering: se avsnitt 7

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Håndtering og lagring**7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering****Sikkert håndteringsråd**

Tiltak for å forhindre aerosol- og støvdannelse.

Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

Anvisninger for generell yrkeshygiene

Tilsølte klær må fjernes. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Det må ikke spises eller drikkes under bruk.

Ytterligere råd

Støv bør umiddelbart bli oppsugd der det oppstår.

7.2. Vilkår for sikker lagring herunder eventuelle uforenligheter**Krav til lagringsområder og containere**

Forpakningen oppbevares tørt og godt lukket, for å unngå forurensning og absorpsjon av fuktighet.

Informasjon om lagring i fellesrom

Vær oppmerksom på: Klassifisering vid lagring

Ytterligere informasjon om lagringsforhold

Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys. lagertemperatur: < 40 °C

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Les nøye bruksanvisningen.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr**8.1. Kontrollparametrer****Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære**

CAS-nr.	Stoffnavn	ppm	mg/m ³	fiber/cm ³	Kategori	Kilde
94-36-0	Benzoylperoksid	-	5		Gjennomsnittsv.	
80-62-6	Metylmetakrylat	25	100		Gjennomsnittsv.	
		100	400		Korttidsverdi	

Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Promolux Polymer

Revisjonsdato: 22.11.2017

Produktkode: D251_klar

Side 4 av 10

DNEL-/DMEL-verdier

CAS-nr.	Stoffnavn			
DNEL type		Eksponeringsvei	Virkning	Verdi
94-36-0	dibenzoylperoksid			
Konsument DNEL, over lang tid		som kan innåndes	systemisk	2,9 mg/m³
Arbeidstakeren DNEL, over lang tid		dermal	systemisk	6,6 mg/kg kv/dag
Konsument DNEL, over lang tid		oral	systemisk	1,65 mg/kg kv/dag
Arbeidstakeren DNEL, over lang tid		som kan innåndes	systemisk	11,75 mg/m³
Konsument DNEL, over lang tid		dermal	systemisk	3,3 mg/kg kv/dag

PNEC-verdier

CAS-nr.	Stoffnavn		
Miljørom			Verdi
94-36-0	dibenzoylperoksid		
Ferskvann			0,000602 mg/l
Havvann			0,000602 mg/l
Ferskvannssediment			0,338 mg/kg
Mikrobiologisk aktivitet i renseanlegg			0,35 mg/l
Grunn			0,0758 mg/kg

Ytterligere råd til kontrollparametere

Overvåkings- og observeringsprosesser:

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede tekniske styringskontrollmekanismer

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og lokalt avsug på kritiske punkter. Avsug er påkrevd ifølge 2001/59/EF (tillegg 7A).. Hvis et lokalt avsug ikke er mulig eller er utilfredsstillende, burde en sikre en så god utluftning av arbeidsområdet som mulig.

Beskyttelse og hygienetiltak

Øye-/ansiktsbeskyttelse

Benytt øyevern/ansiktsvern.

Håndvern

Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare bruke kjemikalievernhandsker med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer. Kjemikalievernhandsker må utvelges arbeidsplass-spesifikt avhengig av risikostoff og -mengde. Det anbefales å avklare kjemikalieholdbarheten til de ovenfor nevnte beskyttelseshansker for spesiell bruk med hanskeprodusenten. Anbefaling: Egnede material: PE (polyetylen).

Hudvern

Bruk egnede verneklær.

Åndedrettsvern

Når tekniske avsugs- eller utluftningstiltak ikke er mulig eller er utilstrekkelige, må en bruke pustevernutstyr. Pustemaske er nødvendig ved: grenseverdioverskridelse. Bruk bare åndedrettsvern med CE-kjennetegn inklusivt firesifret kontrollnummer. Respirasjonsbeskyttelsens filterklasse må tilpasses den maksimale skadestoffkonsentrasjonen (gass/damp/spray/partikler) som kan oppstå når produktet brukes. Ved konsentrasjonsoverskridelse må det brukes gassfiltermaske med separat oksygentilførsel. Halvmaske eller kvartmaske: Maksimal brukskonsentrasjon for stoff med grenseverdier: P1-Filter opp til 4 ganger grenseverdien; P2-Filter opp til 10 ganger grenseverdien; P3-Filter opp til 30 ganger grenseverdien. Fjerdedelsmaske (EN 140) / Halvmaske. Graviditetsbegrensningene ifølge GefStoffV i forbindelse med reglene for bruk av åndedrettsvern (BGR 190) skal respekteres.

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

La ikke produktet komme ukontrollert ut i miljøet.

Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Promolux Polymer

Revisjonsdato: 22.11.2017

Produktkode: D251_klar

Side 5 av 10

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform: Pulver
Farge: -
Lukt: uten lukt

Testnorm

Smeltepunkt/frysepunkt: ikke bestemt
Kokepunkt eller begynnelsekokepunkt og kokeområde: ikke anvendelig
Antennelighet: ikke bestemt
Nedre eksplosjonsgrenser: ikke anvendelig
Øvre eksplosjonsgrenser: ikke bestemt
Flammepunkt: > 250 °C ASTM D 1929
Autooksidasjonstemperatur: > 400 °C DIN 51794
Spaltningsstemperatur: ikke bestemt
pH-verdi: ikke anvendelig
Kinematisk viskositet: ikke anvendelig
Vannløselighet: Ingen kontroll nødvendig, for stoffet er kjent som uløselig i vann.
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann: ikke bestemt
Damptrykk: ikke anvendelig
Damptrykk: ikke anvendelig
Tetthet: 1,16 g/cm³
Bulk tetthet: 700-750 kg/m³ ISO 1183 (A)
Relativ damptetthet: ikke anvendelig

9.2. Andre opplysninger

Opplysninger om fysiske fareklasser

Vedvarende brennbarhet: Forbrenningen opprettholdes ikke
Selvantennelsestemperatur
fast stoff: ikke bestemt
gass: ikke anvendelig
Oksiderende egenskaper
Dette materialet er brennbart, men vanskelig antennelig. Ikke-oksiderende.

Andre sikkerhetskarakteristikker

Relativ Fordampningshastighet: ikke anvendelig
Oppløsningsmiddel-skilleprøvelse: ikke anvendelig
Løsemiddelinhold: ikke anvendelig
Faststoffinnhold: 99,71 %
Sublimasjonstemperatur: ikke anvendelig
Mykningspunkt: ca. 110 °C
Pourpoint: ikke anvendelig
Dynamisk viskositet: ikke anvendelig
Utløpstid: ikke anvendelig

Andre opplysninger

ingen

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Promolux Polymer

Revisjonsdato: 22.11.2017

Produktkode: D251_klar

Side 6 av 10

10.1. Reaktivitet

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

Nedbrytingstemperatur > 250

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.4. Forhold som skal unngås

Nedbryting finner sted ved temperaturer fra: 250 °C

10.5. Uforenlige materialer

Oksidasjonsmiddel

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Termisk nedbrytning kan føre til frigjøring av irriterende damp og gass.

Farlige nedbrytningsprodukter: AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

Andre opplysninger

ingen

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikokinetikk, stoffskifte og spredning

Det foreligger ingen informasjon.

Akutt giftighet

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

CAS-nr.	Stoffnavn				
	Eksponeringsvei	Dose	Arter	Kilde	Metode
94-36-0	dibenzoylperoksid				
	gjennom munnen	LD50 > 2000 mg/kg	Mus	Nier, Korea 2001	OECD 401
	ved innånding støv/tåke	LC50 > 24300 mg/l	Rotte		
80-62-6	metylmetakrylat				
	gjennom munnen	LD50 > 5000 mg/kg	Rotte	OECD 401	
	gjennom huden	LD50 > 5000 mg/kg	Kanin		
	ved innånding (4 h) damp	LC50 29,8 mg/l	Rotte		

Irritasjon- og etsevirksomhet

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

lett irriterende, imidlertid ikke relevant for inngrupping. Irriterer øynene.

Følsomme påvirkning

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Ikke hudsensibiliserende. (Analogt til beslektet materiale) Inneholder: (metylmetakrylat, dibenzoylperoksid).

Under normale håndteringsforhold vil dette ikke utgjøre Hvis polymermatrisen ødelegges, f.eks. når produktet oppløses i et organisk løsemiddel, frigjøres kjemikalierester fra polymermatrisen. For allerede sensibiliserte personer kan det oppstå allergiske reaksjoner under slike forhold.

Kreftfremkallende, mutasjonsfremkallende eller giftige påvirkninger for forplantning

Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Promolux Polymer

Revisjonsdato: 22.11.2017

Produktkode: D251_klar

Side 7 av 10

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
ingen inndeling

Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
ingen inndeling

Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
ingen inndeling

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Det fins ingen data for preparatet/blandingen tilgjengelig.

Spesifikke virkninger i dyreforsøk

Det fins ingen data for preparatet/blandingen tilgjengelig.

Ytterligere opplysninger om prøver

ingen

Praktiske erfaringer

Det foreligger ingen informasjon.

11.2. Opplysninger om andre farer

Andre opplysninger

Ingrediensene i denne blandingen oppfyller ikke kriteriene til CMR kategoriene 1 eller 2 ifølge 67/548/EØS.
Ingrediensene i denne blandingen oppfyller ikke kriteriene i CMR-kategoriene 1A eller 1B ifølge CLP.
Toksikologiske dataer foreligger ikke. Personer med hudsensibiliseringsproblemer, astma, allergier, kroniske eller gjentatte luftveisproblemer, burde ikke bli satt til å arbeide med dette blanding.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

I henhold til kriteriene for EC-plassering og merking som "miljøfarlig" (93/21/EEC), skal ikke stoffet/produktet merkes som miljøfarlig.

CAS-nr.	Stoffnavn					
	Giftighet i vann	Dose	[h] [d]	Arter	Kilde	Metode
94-36-0	dibenzoylperoksid					
	Akutt fiskegiftighet	LC50 mg/l	0,24	96 h	Oryzias latipes (Risfisk)	Nier, Korea 2002c OECD 203
	Akutt algetoksisitet	ErC50 mg/l	0,44	72 h	Selenastrum capricornutum	Nier, Korea 2002f OECD 201
	Akutt crustaceatoksisitet	EC50 mg/l	0,07	48 h	Daphnia pulex (vannloppe)	Nier, Korea 2002g OECD 202
	Algetoksisitet	NOEC mg/l	0,02	3 d	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Dossier EU Method C.3
	Crustaceatoksisitet	NOEC mg/l	0,001	21 d	Daphnia pulex (vannloppe)	REACH Dossier OECD 211
	Akutt bakterietoksisitet	0,30 g O2/g (EC50 mg/l)	0,35	0,5 h	activated sludge	REACH Dossier OECD 209
80-62-6	metylmetakrylat					
	Akutt fiskegiftighet	LC50 mg/l	> 79	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)	OECD 203
	Akutt algetoksisitet	ErC50 mg/l	> 110	72 h	Selenastrum capricornutum	OECD 201
	Akutt crustaceatoksisitet	EC50	69 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor vannloppe)	OECD 202

Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Promolux Polymer

Revisjonsdato: 22.11.2017

Produktkode: D251_klar

Side 8 av 10

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Produktet ble ikke kontrollert.

CAS-nr.	Stoffnavn	Verdi	d	Kilde
	Metode			
	Vurdering			
94-36-0	dibenzoylperoksid			
	OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E	71 %	28	REACH Dossier
	Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier).			
80-62-6	metylmetakrylat			
	OECD 301C/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-F	94 %	14	SDB Evonik
	Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier).			

12.3. Bioakkumuleringsevne

Produktet ble ikke kontrollert.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

CAS-nr.	Stoffnavn	Log Pow
94-36-0	dibenzoylperoksid	3,2
80-62-6	metylmetakrylat	1,38

BCF

CAS-nr.	Stoffnavn	BCF	Arter	Kilde
94-36-0	dibenzoylperoksid	47,4	n/n	EpiSuite QSAR tool

12.4. Mobilitet i jord

Produktet ble ikke kontrollert.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Dette stoffet fyller ikke REACH sine PBT/vPvB-kriterier i tillegget XIII.

Produktet ble ikke kontrollert.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Dette stoffet har ingen endokrine egenskaper overfor ikke-målorganismer.

Andre opplysninger

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. La ikke komme ned i undergrunnen/bakken.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandling

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. La ikke komme ned i undergrunnen/bakken. Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter. Ikke kontaminerte og resttomte emballasjer kan bli tilført en gjenutnytting.

Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukke produkter

180107 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende forskning (unntatt kjøkken- og restaurantavfall som ikke har direkte tilknytning til medisinsk behandling); Avfall fra fødeavdelinger og fra diagnose, behandling eller forebygging av sykdom hos mennesker; Andre kjemikalier enn dem nevnt i 18 01 06

Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester

180107 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende forskning (unntatt kjøkken- og restaurantavfall som ikke har direkte tilknytning til medisinsk behandling); Avfall fra fødeavdelinger og fra diagnose, behandling eller forebygging av sykdom hos mennesker; Andre kjemikalier enn dem nevnt i 18 01 06

Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel

Ikke kontaminerte og resttomte emballasjer kan bli tilført en gjenutnytting. Kontaminerte emballasjer skal

Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Revisjonsdato: 22.11.2017

Promolux Polymer

Produktkode: D251_klar

Side 9 av 10

behandles etter materialets forskrifter.

AVSNITT 14: Transportopplysninger
Land transport (ADR/RID)

14.1. FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke innskrenket
14.2. FN-forsendelsesnavn:	Ikke innskrenket
14.3. Transportfareklasse(r):	Ikke innskrenket
14.4. Emballasjegruppe:	Ikke innskrenket

Skipstransport innenlands (ADN)

14.1. FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke innskrenket
14.2. FN-forsendelsesnavn:	Ikke innskrenket
14.3. Transportfareklasse(r):	Ikke innskrenket
14.4. Emballasjegruppe:	Ikke innskrenket

Sjøtransport (IMDG)

14.1. FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke innskrenket
14.2. FN-forsendelsesnavn:	Ikke innskrenket
14.3. Transportfareklasse(r):	Ikke innskrenket
14.4. Emballasjegruppe:	Ikke innskrenket

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke innskrenket
14.2. FN-forsendelsesnavn:	Ikke innskrenket
14.3. Transportfareklasse(r):	Ikke innskrenket
14.4. Emballasjegruppe:	Ikke innskrenket

14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIG: Nei

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke innskrenket

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke innskrenket

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
EU-forskrifter

Innskrenkning av bruk (REACH, vedlegg XVII):

Innføring 75

2010/75/EU (VOC): ikke anvendelig

2004/42/EF (VOC): ikke anvendelig

Nasjonal forskrifter

Sysselsettelsebegrensning:

Pass på å begrense arbeidet for ungdommer i henhold til arbeidervernloven for ungdom (94/33/EF). Pass på å begrense arbeidet for gravide og for ammende mødre etter mødrevernretningslinjene (92/85/EF).

Vannfare-klasse (D):

1 - svakt farlig for vann

Hudadsorpsjon/Sensibilisering:

Utløser overfømtilighetsreaksjoner av allergisk natur.

Biocidal registrasjonsnummer:

ikke anvendelig

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

Revisjonsdato: 22.11.2017

Promolux Polymer

Produktkode: D251_klar

Side 10 av 10

AVSNITT 16: Andre opplysninger**Forandringer**

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): 1,11,16.

Forkortelser og akronymer

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)

H225	Meget brannfarlig væske og damp.
H241	Brann- eller eksplosjonsfarlig ved oppvarming.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Utfyllende opplysninger

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet.

Datakilder

ECHA - REACH Dossier

GESTIS - <http://gestis.itrust.de>

TOXNET - <https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm> & <https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/>

Danisch (Q)SAR database