

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Weropress Polymer

Läbi vaadanud: 15.09.2025

Materjali number: D252_C34

Lehekülg 1 / 11-st

1. JAGU. Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine**1.1. Tootetähis**

Weropress Polymer

Muud kaubanduslikud nimetused

Weropress,

Aine klass:

Endprodukt

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata**Aine/segude kasutusala**

Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Firma nimi:	Merz Dental GmbH	
Tänav:	Kieferweg 1	
Koht:	D-24321 Luetjenburg (GERMANY)	
Telefon:	+49-(0)4381-403-0	Faks: +49-(0)4381-403-100
E-post:	info@merz-dental.de	
Kontaktisik:	Dipl. Chem Dr. Thomas Panther	Telefon: +49-(0)4381-403-448
E-post:	Thomas.Panther@merz-dental.de	
Internet:	www.merz-dental.de	
Teavet annab:	Qualitaetssicherung (Quality Assurance)	

1.4. Hädaabitelefoni number: +49-(0)551-19240 (Giftinformationszentrum-Nord, Göttingen) 24h / 7d**2. JAGU. Ohtude identifitseerimine****2.1. Aine või segu klassifitseerimine****Määrus (EÜ) nr 1272/2008**

Segu ei ole klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) nr 1272/2008 tähenduses.

2.2. Märgistuselemendid**3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta****3.2. Segud****Kemikaali iseloomustus**

Polümeeri sisaldavad valmistised ja kompaundid

Pigmentid Sisaldab alla 1% titaandioksiidi osakesi aerodünaamilise läbimõõduga = 10 µm.

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Weropress Polymer

Läbi vaadanud: 15.09.2025

Materjali number: D252_C34

Lehekülg 2 / 11-st

Asjakohased koostisosad

CASi nr	Nimetus			Osa
	EÜ nr	Indeksi nr	REACH nr	
	Klassifikatsioon (Määrus (EÜ) nr 1272/2008)			
94-36-0	dibensoüülperoksiid; bensoüülperoksiid			< 0,5 %
	202-327-6	617-008-00-0		
	Org. Perox. B, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H241 H319 H317			
80-62-6	Metüülmetakrülaad			< 0,2 %
	201-297-1	607-035-00-6	01-2119452498-28	
	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335			
96-33-3	metüülakrülaad; metüülpropenoaat			< 0,1 %
	202-500-6	607-034-00-0		
	Flam. Liq. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H331 H312 H302 H315 H319 H317 H335			

Vastavalt H- ja EUH-lausetele: vaata 16. jagu.

Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused

CASi nr	EÜ nr	Nimetus	Osa
		Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused	
94-36-0	202-327-6	dibensoüülperoksiid; bensoüülperoksiid	< 0,5 %
		inhalatsiooniline: LC50 = > 24300 mg/l (tolm või udu); oraalne: LD50 = > 2000 mg/kg	
80-62-6	201-297-1	Metüülmetakrülaad	< 0,2 %
		inhalatsiooniline: LC50 = 29,8 mg/l (aur); dermaalne: LD50 = > 5000 mg/kg; oraalne: LD50 = 7872 mg/kg	
96-33-3	202-500-6	metüülakrülaad; metüülpropenoaat	< 0,1 %
		inhalatsiooniline: ATE 3 mg/l (aur); dermaalne: ATE 1100 mg/kg; oraalne: ATE 500 mg/kg	

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine teave

Vahetada saastunud riided.

Sissehingamisel

Tagada värske õhu juurdevool. Hingamisraskuste või hingamise seiskumise korral alustada kunstlikku hingamist. Vajalik meditsiiniline ravi. Sümptomite esinemisel või kahtluse korral pöörduda arsti poole.

Kokkupuutel nahaga

Nahale sattumisel pesta koheselt rohke Vesi ja seep. Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel

Loputada ettevaatlikult ja põhjalikult silmaduši või veega. Loputada ettevaatlikult ja põhjalikult silmaduši või veega. Silmade ärrituse korral pöörduge silmaarsti poole.

Allaneelamisel

Loputada kohe suud ja juua 1 klaas vett.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Teave puudub.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Weropress Polymer

Läbi vaadanud: 15.09.2025

Materjali number: D252_C34

Lehekülg 3 / 11-st

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Tulekustutusmeetmed kohandada ümbrusega. Kustutuspulber, Süsinikdioksiid (CO₂), Veepihusti, Vaht.

Sobimatud kustutusvahendid

Tugev veejuga

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Mittesüttiv. Tegemist on põleva, kuid mitte kergsüttiva materjaliga. Tulekahju korral võivad tekkida:

Süsinikdioksiid (CO₂), süsinikmonooksiid

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Tulekahju korral: Kasutada väliskeskkonnast isoleerivat hingamisaparaati.

Lisateave

Saastunud kustutusvesi koguda eraldi. Mitte juhtida kanalisatsiooni ega veekogudesse.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Üldised märkused

Vältida tolmu sissehingamist. Aurude, tolmu ja aerosoolide esinemise korral eest kanda hingamisteede kaitsevahendit. kasutada isikukaitsevahendeid. Väljavoolanud/mahaloksunud ainest põhjustatud suur libisemisoht.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Saastunud esemed ja pörand tuleb keskkonnakaitse eeskirju järgides põhjalikult puhastada.

6.3. Tökestamis- ning puhastamise meetodid ja -vahendid

Puhastamiseks

Koguda mehaaniliselt. Kogutud materjal käidelda vastavalt peatükile Jäätmekäitlus.

6.4. Viited muudele jagudele

Ohutu käsitlemine: vaata jagu 7

Isikukaitse: vaata jagu 8

Jäätmekäitlus: vaata jagu 13

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Teave kemikaali ohutu käitlemise kohta

kasutada isikukaitsevahendeid.

Teave tule- ja plahvatusohu vältimise kohta

Erilised tuletõrjemeetmed ei ole vajalikud.

Üldised tööhügieeninõuded

Võtta saastunud rõivad seljast. Enne töös pausi tegemist ja töö lõpetamisel tuleb käsi pesta. Käitlemise ajal söömine, joomine, suitsetamine, intensiivne sissehingamine keelatud.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded hoiuruumidele ja mahutitele

Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida pakend kuivana ja tihedalt suletuna, et vältida saastumist ja niiskuse absorptsiooni.

Koosladustamise juhised

Silmas tuleb pidada: Ladustamise klass

Teave säilitustingimuste kohta

Kaitsta kuumuse ja otsese päikese kiirguse eest.

7.3. Eriksutus

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Weropress Polymer

Läbi vaadanud: 15.09.2025

Materjali number: D252_C34

Lehekülg 4 / 11-st

Materjal hambaraviseadmete valmistamiseks.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskonna keemiliste ohutegurite piirnormid

CASi nr	Aine	ppm	mg/m ³	k/cm ³	Kategooria	Allikas
94-36-0	Bensoüülperoksiid	-	5		8 h	
96-33-3	Metüülakrülaat (metüülpropenaat)	5	18		8 h	
		10	36		15 min	
80-62-6	Metüülmetakrülaat (metüül-2-metüülpropenaat)	50	-		8 h	
		100	-		15 min	
13463-67-7	Titaanoksiid	-	5		8 h	

DNEL/DMEL väärtused

CASi nr	Aine			
DNEL tüüp		Kokkupuute viis	Mõjud	Väärtus
94-36-0	dibensoüülperoksiid; bensoüülperoksiid			
Tarbija DNEL, pikaajaline		inhalatsiooniline	süsteemne	2,9 mg/m ³
Töövõtja DNEL, pikaajaline		dermaalne	süsteemne	6,6 mg/kg kehamassi kohta päevas
Tarbija DNEL, pikaajaline		oraalne	süsteemne	1,65 mg/kg kehamassi kohta päevas
Töövõtja DNEL, pikaajaline		inhalatsiooniline	süsteemne	11,75 mg/m ³
Tarbija DNEL, pikaajaline		dermaalne	süsteemne	3,3 mg/kg kehamassi kohta päevas
80-62-6	Metüülmetakrülaat			
Töövõtja DNEL, pikaajaline		inhalatsiooniline	kohalik	210 mg/m ³
Töövõtja DNEL, pikaajaline		dermaalne	süsteemne	13,67 mg/kg kehamassi kohta päevas

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Weropress Polymer

Läbi vaadanud: 15.09.2025

Materjali number: D252_C34

Lehekülg 5 / 11-st

PNEC väärtused

CASi nr	Aine	Väärtus
Keskkonnaosa		
94-36-0	dibensoüülperoksiid; bensoüülperoksiid	
Magevesi		0,000602 mg/l
Merevesi		0,000602 mg/l
Magevee põhjasete		0,338 mg/kg
Mikroorganismid reoveepuhastites		0,35 mg/l
Pinnas		0,0758 mg/kg
80-62-6 Metüülmetakrülaad		
Magevesi		< 0,94 mg/l
Merevesi		< 0,94 mg/l
Pinnas		-----
Õhk		-----

8.2. Kokkupuute ohjamine**Asjakohane tehniline kontroll**

Tagada piisav ventilatsioon ja kohtäratõmme kriitilistes kohtades. Kasutada muud väljatõmbeventilatsioonisüsteemi 2001/59/EÜ (lisa 7A) järgi. Kui lokaalne väljatõmbeventilatsioon ei ole võimalik või on ebapiisav, tuleb tagada kogu töökeskkonna hea ventileerimine.

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid**Silmade/näo kaitsmine**

Kanda kaitseprille/kaitsemaski.

Käte kaitse

Kemikaalide käitlemisel tuleb kanda CE märgistuse ja neljakohalise kontrollnumbriga kemikaalikindlaid kaitsekindaid. Kemikaalikindlate kaitsekinnaste mudel tuleb valida sõltuvalt ohtliku aine kontsentratsioonist ja kogusest töökeskkonnas. Ülalnimetatud kaitsekinnaste spetsiaalseks otstarbeks kasutamise korral küsida kinnaste valmistajalt teavet nende kemikaalikindluse kohta.

Naha kaitse

Kaitseriietuse kasutamine.

Hingamisteede kaitse

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendit.

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused**9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta**

Agregaatolek:	Pulber
Värvus:	mitmesugused
Sulamis-/külmumispunkt:	> 80 °C
Lahustuvus vees:	raskesti lahustuv
Tihedus:	ca. 1,20 g/cm ³

9.2. Muu teave**Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta**

Jätkuv põlemine: Iseseisvat põlemist ei toimu
Oksüdeerivus
Tegemist on põleva, kuid mitte kergsüttiva materjaliga.

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Weropress Polymer

Läbi vaadanud: 15.09.2025

Materjali number: D252_C34

Lehekülg 6 / 11-st

10.1. Reaktsioonivõime

Ohtlik reaktsioon puudub, kui käsitseda ja säilitada vastavalt sätetele.

10.2. Keemiline stabiilsus

Toode käitub stabiilselt, kui hoida normaalsel keskkonnatemperatuuril.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tundmatud ohtlikud reaktsioonid.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Lagunemine toimub temperatuuridel alates: 250 °C

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Oksüdeerivad ained

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Termitelisel lagunemisel võivad vabaneda ärritavad gaasid ja aurud.

Ohtlikud lagusaadused: 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Akuutne toksilisus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

ETAmix arvestatud

ATE (suukaudne) > 2000 mg/kg; ATE (nahakaudne) > 2000 mg/kg; ATE (sissehingamisel aur) > 20 mg/l; ATE (sissehingamisel tolm/udu) > 5 mg/l

CASi nr	Nimetus				
	Kokkupuute viis	Doos	Liigid	Allikas	Meetod
94-36-0	dibensoöülperoksiid; bensoöülperoksiid				
	suukaudne	LD50 > 2000 mg/kg	Hliir	Nier, Korea 2001	OECD 401
	sissehingamisel tolm/udu	LC50 > 24300 mg/l	Rott		
80-62-6	Metüülmetakrülaad				
	suukaudne	LD50 7872 mg/kg	Rott	RTECS	
	nahakaudne	LD50 > 5000 mg/kg	Küülik	REACH Dossier	OECD 402
	sissehingamisel (4 h) aur	LC50 29,8 mg/l	Rott	REACH Dossier	standard acute metho
96-33-3	metüülakrülaad; metüülpropenoat				
	suukaudne	ATE 500 mg/kg			
	nahakaudne	ATE 1100 mg/kg			
	sissehingamisel aur	ATE 3 mg/l			

Ärritavus ja söövitavus

Nahasöövitus/-ärritus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Raske silmakahjustus/silmade ärritus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sensibiliseeriv toime

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Weropress Polymer

Läbi vaadanud: 15.09.2025

Materjali number: D252_C34

Lehekülg 7 / 11-st

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sarnaselt seotud materjaliga, ei ole nahka sensibiliseeriv. Sisaldab: dibensoöülperoksiid, metüülmetakrülaad.

Üks Oht puudub seni, kuni ained on polümeermaatriksis immobiliseeritud. Ainult läbi Polümeermaatriksi hävitamine, nt sobivate lahustitega, võib põhjustada sensibiliseerivaid komponente uuesti mobiliseerida.

Inimestel, kes on juba sensibiliseeritud, võivad remobiliseeritud komponendid põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavad toimed

Mutageensus sugurakkudele: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamiskahjustus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Lisateave

Segu ei ole klassifitseeritud kui ohtlik vastavalt (EÜ) nr 1272/2008 tähenduses [CLP].

12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1. Mürgisus

CASi nr	Nimetus					
	Toksilisus veele	Doos	[h] [d]	Liigid	Allikas	Meetod
94-36-0	dibensoöülperoksiid; bensoöülperoksiid					
	Äge mürgisus kaladel	LC50 0,24 mg/l	96 h	Oryzias latipes (Riisikala)	Nier, Korea 2002c	OECD 203
	Äge mürgisus vetikatele	ErC50 0,44 mg/l	72 h	Selenastrum capricornutum	Nier, Korea 2002f	OECD 201
	Äge mürgisus crustacea	EC50 0,07 mg/l	48 h	Daphnia pulex (vesikirp)	Nier, Korea 2002g	OECD 202
	Mürgisus vetikatele	NOEC 0,02 mg/l	3 d	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Dossier	EU Method C.3
	Mürgisus crustacea	NOEC 0,001 mg/l	21 d	Daphnia pulex (vesikirp)	REACH Dossier	OECD 211
	Akuutne mürgisus bakteritele	EC50 0,35 mg/l (0,30 g O2/g)	0,5 h	activated sludge	REACH Dossier	OECD 209
80-62-6	Metüülmetakrülaad					
	Äge mürgisus kaladel	LC50 191 mg/l	96 h	Iepomis macrochirus (päikeseahven)	Merck	
	Äge mürgisus vetikatele	ErC50 > 110 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Dossier	OECD 201
	Äge mürgisus crustacea	EC50 69 mg/l	48 h	Daphnia magna (vesikirp)	REACH Dossier	EPA OTS 797.1300

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Weropress Polymer

Läbi vaadanud: 15.09.2025

Materjali number: D252_C34

Lehekülg 8 / 11-st

CASi nr	Nimetus			
	Meetod	Väärtus	d	Allikas
	Hindamist			
94-36-0	dibensoülperoksiid; bensoülperoksiid			
	OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E	71 %	28	REACH Dossier
	Bioloogiliselt kergesti lagunev (vastavalt OECD kriteeriumidele).			
80-62-6	Metüülmetakrülaad			
	OECD 301C/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-F	94 %	14	Publication
	Bioloogiliselt kergesti lagunev (vastavalt OECD kriteeriumidele).			
	EPA, title 40 Code of Federal Regulations Part 160	> 99 %	2	40 CFR 160
	Bioloogiliselt kergesti lagunev (vastavalt OECD kriteeriumidele).			

12.3. Bioakumulatsioon

Jaotustegur n-oktanol-vesi

CASi nr	Nimetus	Log Pow
94-36-0	dibensoülperoksiid; bensoülperoksiid	3,2
80-62-6	Metüülmetakrülaad	1,38
96-33-3	metüülakrülaad; metüülpropenoat	0,8

BCF

CASi nr	Nimetus	BCF	Liigid	Allikas
94-36-0	dibensoülperoksiid; bensoülperoksiid	47,4	n/n	EpiSuite QSAR tool
80-62-6	Metüülmetakrülaad	2,97 - 3,5	Pisces	SDB HIT-ICE, B

12.4. Liikuvus pinnases

Toodet ei ole kontrollitud.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII-lisale.

Toodet ei ole kontrollitud.

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

See toode ei sisalda ainet, millel on mitte-sihtmärkorganismide sisesekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

12.7. Muu kahjulik mõju

Teave puudub.

Lisateave

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Vältida aluspinnasesse/mullapinda sattumist.

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmepuhastusmeetodid

Jäätmekood: toode

070213 ORGAANILISTES KEEMIAPROTSESSIDES TEKkinUD JÄÄTMED; Plasti, sünteetilise kummi ja tehiskiu valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed; Plastijäätmed

Jäätmekood: tootejäägid

070213 ORGAANILISTES KEEMIAPROTSESSIDES TEKkinUD JÄÄTMED; Plasti, sünteetilise kummi ja tehiskiu valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed; Plastijäätmed

Puhastamata pakendite käitlus ja soovitatavad puhastusvahendid

Mittesaastunud ja täielikult tühjen datud pakendeid saab taaskasutada. Saastunud pakendeid käidelda samamoodi nagu neis sisalduvat ainet.

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Weropress Polymer

Läbi vaadanud: 15.09.2025

Materjali number: D252_C34

Lehekülg 9 / 11-st

14. JAGU. Veonõuded**Maismaaveod (ADR/RID)**

<u>14.1. ÜRO number või ID number:</u>	Not restricted
<u>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:</u>	Not restricted
<u>14.3. Transpordi ohuklass(id):</u>	Not restricted
<u>14.4. Pakendigrupp:</u>	Not restricted

Veod siseveekogudel (ADN)

<u>14.1. ÜRO number või ID number:</u>	Not restricted
<u>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:</u>	Not restricted
<u>14.3. Transpordi ohuklass(id):</u>	Not restricted
<u>14.4. Pakendigrupp:</u>	Not restricted

Mereveod (IMDG)

<u>14.1. ÜRO number või ID number:</u>	Not restricted
<u>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:</u>	Not restricted
<u>14.3. Transpordi ohuklass(id):</u>	Not restricted
<u>14.4. Pakendigrupp:</u>	Not restricted

Õhuveo (ICAO-TI/IATA-DGR)

<u>14.1. ÜRO number või ID number:</u>	Not restricted
<u>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:</u>	Not restricted
<u>14.3. Transpordi ohuklass(id):</u>	Not restricted
<u>14.4. Pakendigrupp:</u>	Not restricted

14.5. Keskkonnaohud

KESKKONNAOHTLIK:	Ei
------------------	----

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid**15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid****EL reguleerivad õigusaktid**

Kasutamise piirangud (REACH, XVII lisa):

Sisend 75

Riiklikud õigusaktid

Vee ohuklass (Saksamaa):	2 - vett ohustav
Nahka imendumine/ sensibiliseerumine:	Põhjustab allergilisi ülitundlikkusreaktsioone.

16. JAGU. Muu teave**Muudatused**

Need andmed sisaldavad muudatusi võrreldes eelmiste versioonidega osas(osades):

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Weropress Polymer

Läbi vaadanud: 15.09.2025

Materjali number: D252_C34

Lehekülg 10 / 11-st

Lühendid ja akronüümid

Org. Perox
Flam. Liq: Tuleohtlik vedelik
Acute Tox: Äge mürgisus
Skin Irrit: Nahaärritus
Eye Irrit: Silmade ärritus
Skin Sens: Naha sensibiliseerimine
STOT SE: Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern
Lühendite ja akronüümide jaoks vt: ECHA-Juhis teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise kohta, ptk R.20 (tingimuste ja lühendite tabel).

Viited kirjandusele ja teabeallikad

EU) 2020/878
OECD - SIDS
ECHA - REACH Dossier

Vastavalt H- ja EUH-lausetele (Number ja täistekst)

H225	Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H241	Kuumenemisel võib süttida või plahvatada.
H302	Allaneelamisel kahjulik.
H312	Nahale sattumisel kahjulik.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Weropress Polymer

Läbi vaadanud: 15.09.2025

Materjali number: D252_C34

Lehekülg 11 / 11-st

H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H331	Sissehingamisel mürgine.
H335	Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

Lisateave

Andmed põhinevad meie praegustel teadmistel, need ei kujuta endast aga toote omaduste kinnitust ega ole lepingulise õigussuhte loomise aluseks. Kehtivaid seadusi ja eeskirju peab meie toodete saaja järgima ise oma vastutusel.

(Andmed ohtlike koostisosade kohta on alati võetud eeltarnija viimati kehtinud ohutuskaardilt.)